



# ACIDIX

## DISINCROSTANTE ACIDO FORTE

**USO PROFESSIONALE**

### CARATTERISTICHE:

Disincrostante liquido a base di acido cloridrico particolarmente indicato per lo sgrasso di pavimenti in cotto, gres, klinker e ceramica. Gradevolmente profumato, toglie rapidamente i residui e le rifioriture di calce e cemento, senza sviluppo di vapori nocivi.

### SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Ceramica, grès klinker, pavimenti e superfici in cotto fiorentino.

### INCOMPATIBILITA':

Superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo, cromature.

### CONSIGLI:

Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare lo sviluppo di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas.

Proteggersi le mani e gli occhi utilizzando guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

### MODALITA' DI IMPIEGO:

Diluire secondo i dosaggi consigliati in tabella:

<b>DOSAGGIO</b> *secondo il grado di incrostazioni da rimuovere.	<b>PIASTRELLE IN CERAMICA:</b> diluire al 3% in acqua (30ml di prodotto per litro d'acqua) <b>COTTO E GRES:</b> diluire dal 2% al 10% in acqua * (20ml - 100ml di prodotto per litro d'acqua)
---	--

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido limpido di rosso
ATTIVO TOTALE:	16,0 ± 1,0
pH Sol 1%:	1,0-2,0
PESO SPECIFICO:	1,05 -1,09

### COMPOSIZIONE CHIMICA:

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:  
inf. a 5%: tensioattivi non ionici, fosfonati

Componenti minori: profumo.  
Fosforo (P) < 0.5%



### AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

<b>H319</b>	Provoca grave irritazione oculare.
<b>H315</b>	Provoca irritazione cutanea.
<b>H335</b>	Può irritare le vie respiratorie.
<b>EUH208</b>	Contiene: Benzaldeide. Può provocare una reazione allergica.
<b>P264</b>	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
<b>P280</b>	Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.
<b>P304+P340</b>	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
<b>P312</b>	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
<b>P403+P233</b>	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Distribuito da:

**VEMAC SRL** - Via Giacomo Leopardi, 15 - Frattamaggiore 80027 Na Telefono: 081/8339991 e-mail: [info@soluzionivemac.it](mailto:info@soluzionivemac.it)